273104

Industrial automation components

Add to quote

Ask about this product



Manufacturer	Inny
Catalog number	273104
Category	Industrial automation components
Product type	Industrial automation components
Status	Active product

Technical specification

Napięcie zasilania	400 - 600 V
Current	20 - 24 A
Measurement Range	400 - 600
Signal Level	600 V

Description

Kompaktleuchte Sicherheitsleuchte mit Umlenkoptik 0-60°Kompaktleuchte | Sicherheitsleuchte | explosionsgeschützt | Typ : 6102/111-0100-150-0111-11-A850-00 | Variante : mit Umlenkoptik 0-60° | Gehäusematerial : Duroplast | Silikonfreiheit : o.

Einfluss auf Lackbenetzung | Abmessungen (L x B x H) : 440 mm x 185 mm x 105 mm | Betriebsspannung AC : 100...240 V ± 10% | Betriebsspannung DC : 100...250 V ± 10% | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex db eb ib op is IIC | Staubexplosionsschutz : II 2 D Ex tb op is IIIC T100 °C Db | Umgebungstemperatur min. : -40°C | Umgebungstemperatur max. : +50°C | Schutzart IP (IEC 60598) : IP66 / IP67 | Durchverdrahtung : Rein-/Raus-Verdrahtung | Installierte Klemmleiste : PE + N + L1 + L2 + L3 | Anschlusskl. eindrähtig max. : 6 mm2 | Anschlusskl. feindrähtig max. : 4 mm2 | Steuerschnittstelle : ohne | Bohrungen : 3 x M25 | Zubehör : beigelegt | Kabel- u.

Leitungseinführungen: 2 x M25 Ø 7 □ 17 mm | Verschlussstopfen : 2 x M25 x 1,5 | Material Verschlussstopfen : Polyamid schwarz | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 6102A

Automation Trader
960 Capability Green
Luton, Bedfordshire LU1 3PE
VAT ID: PL6463009354
REGON: 527345886
DUNS: 427734105
BDO: 000726360

Phone
+44 7418 359 399

Email
info@automationtrader.com

Generated on demand. The PDF file is not stored on the server.