ATV61WU15N4C

Industrial automation components

Add to quote

Ask about this product



Manufacturer	Schneider Electric
Catalog number	atv61wu15n4c
Category	Industrial automation components
Product type	Industrial automation components
Status	Active product

Technical specification

No technical specifications available.

Description

ATV61WU15N4C 1,5kW 3x400VAC Falownik - Przemiennik częstotliwości ATV61, 1,5 kW 2HP, 480 V, filtr EMC klasy B, IP54. gama produktów: Altivar 61 - typ produktu lub komponentu : przemiennik częstotliwości - nazwa komponentu: ATV61 - liczba faz w sieci: 3 fazy - prąd obciążenia linii: 3 A dla 480 V 3 fazy 1.5 kW / 2 HP, 3.5 A dla 380 V 3 fazy 1.5 kW / 2 HP - filtr EMC: Zintegrowany filtr EMC klasy C1 - wersja urządzenia: załączony - znamionowa częstotliwość łączeniowa: 8 kHz - częstość łączeń: 2...16 kHz regulowany, 8...16 kHz ze współczynnikiem ograniczenia parametrów znamionowych - profil sterowania silnika asynchronicznego: sterowanie wektorem strumienia bezczujnikowe, standardowe, współczynnik napięcie/częstotliwość - Energy Saving, U/f, współczynnik napięcie/częstotliwość, 2 punkty, współczynnik napięcie/częstotliwość, 5 punktów - protokół portu komunikacyjnego: CANopen, Modbus - opcjonalne karty wyposażenia dodatkowego: APOGEE FLN karta komunikacyjna, BACnet karta komunikacyjna, CC-Link karta komunikacyjna, DeviceNet karta komunikacyjna, Ethernet/IP karta komunikacyjna, Fipio karta komunikacyjna, Interbus-S karta komunikacyjna, karta rozszerzenia Wej/Wyj, karta wielopompowa, LonWorks karta komunikacyjna, METASYS N2 karta komunikacyjna, Modbus Plus karta komunikacyjna, Modbus TCP karta komunikacyjna, Modbus/Uni-Telway karta komunikacyjna, Profibus DP karta komunikacyjna, Profibus DP V1 karta komunikacyjna, sterownik wewnątrz karty programowalnej

Automation Trader
960 Capability Green
Luton, Bedfordshire LU1 3PE
VAT ID: PL6463009354
REGON: 527345886
DUNS: 427734105
BDO: 000726360

Phone
+44 7418 359 399

Email
info@automationtrader.com

Generated on demand. The PDF file is not stored on the server.