

### 3RK1902-3BA00

Industrial automation components

<b>Manufacturer</b>	Siemens
<b>Catalog number</b>	3rk1902-3ba00
<b>Category</b>	Industrial automation components
<b>Product type</b>	Industrial automation components
<b>Status</b>	Active product

## Technical specification

<b>Weight</b>	0.45 kgs
<b>Product ID</b>	3RK1902-3BA00
<b>AL Field</b>	N
<b>Customs Tariff Code</b>	85366990
<b>Compliance</b>	Produkt zgodny z RoHS od: 01.05.2012
<b>Configurable Product</b>	False
<b>Country of Origin</b>	DE
<b>EAN</b>	4011209855601.0
<b>ECCN</b>	EAR99
<b>eClass 6</b>	27-37-92-01
<b>eClass 7.1</b>	27-37-92-01
<b>eClass 8</b>	27-37-92-01
<b>eClass Version 9</b>	27-37-92-01
<b>eClass Version 9.1</b>	27-37-92-01
<b>ETIM 7</b>	EC002498
<b>Group Classification Key</b>	R711
<b>List of Characteristics</b>	CC-IC10
<b>Quantity in Package</b>	1
<b>Packaging Length</b>	72,00
<b>Packaging Width</b>	47,00
<b>Packaging Height</b>	30,00
<b>Packaging Size</b>	MM
<b>Product Description</b>	przyłącze wtykowe 7/8" do 24 V łączone i niełączone z przyłączem śrubowym, 1,5 mm <sup>2</sup> wtyk kątowy średnica kabla 6...8,7 mm prąd roboczy maksymalnie 9 A IP67 w stanie podłączonym i skręconym
<b>Product Code</b>	3722
<b>Comparative Metals Coefficient</b>	01.05.2012
<b>REACH</b>	Lead CAS-Nr. 7439-92-1
<b>Unit of Measure</b>	ST
<b>UPC</b>	40892776683.0