

### 3RK2400-1DQ00-0AA3

Industrial automation components

<b>Manufacturer</b>	Siemens
<b>Catalog number</b>	3rk2400-1dq00-0aa3
<b>Category</b>	Industrial automation components
<b>Product type</b>	Industrial automation components
<b>Status</b>	Active product

## Technical specification

<b>Weight</b>	0.23 kgs
<b>Product ID</b>	3RK2400-1DQ00-0AA3
<b>AL Field</b>	N
<b>Customs Tariff Code</b>	85371098
<b>Compliance</b>	Produkt zgodny z RoHS od: 01.07.2006
<b>Configurable Product</b>	False
<b>Country of Origin</b>	CZ
<b>EAN</b>	4011209673755.0
<b>ECCN</b>	N
<b>eClass 6</b>	27-24-26-04
<b>eClass 7.1</b>	27-24-26-04
<b>eClass 8</b>	27-24-26-04
<b>eClass Version 9</b>	27-24-26-04
<b>eClass Version 9.1</b>	27-24-26-04
<b>ETIM 7</b>	EC001599
<b>Group Classification Key</b>	R711
<b>List of Characteristics</b>	CC-IC10
<b>Quantity in Package</b>	1
<b>Packaging Length</b>	160,00
<b>Packaging Width</b>	75,00
<b>Packaging Height</b>	40,00
<b>Packaging Size</b>	MM
<b>Product Description</b>	Kompaktowy moduł cyfrowy AS-i K60 A/B-Slave, 4DI/4DQ, IP67 4 x wejście, maks. 200 mA 4 x wyjście, 2 A, DC 24 V maks. 4 A dla wszystkich wyjść 8 x gniazdo M12 układ Y-II Płyta montażowa 3RK1901-0CA00 należy zamawiać osobno
<b>Product Code</b>	3720
<b>Comparative Metals Coefficient</b>	01.07.2006
<b>REACH</b>	Lead CAS-Nr. 7439-92-1; Lead monoxide (lead oxide) lblREACHCasNo7368
<b>Unit of Measure</b>	ST
<b>UPC</b>	754554942971.0