

### 3RQ3055-1SM30

Industrial automation components

<b>Manufacturer</b>	Siemens
<b>Catalog number</b>	3rq3055-1sm30
<b>Category</b>	Industrial automation components
<b>Product type</b>	Industrial automation components
<b>Status</b>	Active product

## Technical specification

<b>Weight</b>	0.45 kgs
<b>Product ID</b>	3RQ3055-1SM30
<b>AL Field</b>	N
<b>Customs Tariff Code</b>	85364190
<b>Compliance</b>	Produkt zgodny z RoHS od: 25.03.2015
<b>Configurable Product</b>	False
<b>Country of Origin</b>	TN
<b>EAN</b>	4047621000572.0
<b>ECCN</b>	N
<b>eClass 6</b>	27-37-16-01
<b>eClass 7.1</b>	27-37-16-01
<b>eClass 8</b>	27-37-16-01
<b>eClass Version 9</b>	27-37-16-01
<b>eClass Version 9.1</b>	27-37-16-01
<b>ETIM 7</b>	EC001437
<b>Group Classification Key</b>	R711
<b>List of Characteristics</b>	CC-IC10
<b>Quantity in Package</b>	1
<b>Packaging Length</b>	95,00
<b>Packaging Width</b>	70,00
<b>Packaging Height</b>	7,00
<b>Packaging Size</b>	MM
<b>Product Description</b>	Sprzęg wyjściowy Sprzęgacz fotonowy 1 N0, Tranzystor, DC 24 V wyjście maks. DC 30 V, 5 A odporny na zwarcie przyłącze śrubowe szerokość 6,2 mm prąd termiczny 5A
<b>Product Code</b>	4950
<b>Comparative Metals Coefficient</b>	25.03.2015
<b>Unit of Measure</b>	ST
<b>UPC</b>	804766216343.0