

3RT2047-3SP30

Industrial automation components

Manufacturer	Siemens
Catalog number	3rt2047-3sp30
Category	Industrial automation components
Product type	Industrial automation components
Status	Active product

Technical specification

Aluminium Weight	0
Argent Weight	0
Customs Tariff Code	85364900
Copper Weight	0
EAN	4047621088044.0
eClass 6	27-37-10-03
eClass 7.1	27-37-10-03
eClass 8	27-37-10-03
eClass Version 9	27-37-10-03
eClass Version 9.1	27-37-10-03
Quantity in Package	1
Packaging Length	170,00
Packaging Width	161,00
Packaging Height	83,00
Product Code	5370
Comparative Metals Coefficient	29.01.2021
UPC	195125168343.0
Weight	1830 kg
Product ID	3RT2047-3SP30
AL Field	N
Compliance	Produkt zgodny z RoHS od: 29.01.2021
Configurable Product	False
Country of Origin	DE
ECCN	N
ETIM 7	EC000066
Group Classification Key	R711
List of Characteristics	CC-IC10
Metals Coefficient	LE0-----
Packaging Size	MM
Product Description	stycznik mocy, AC-3e/AC-3, 110 A, 55 kW / 400 V, 3-bieg., AC/DC 175-280 V, 50/60 Hz, ze zintegrowanym warystorem, zestyki pomocnicze: 1 NC, obwód główny: przyłącze śrubowe, obwód sterowniczy i pomocniczy: przyłącze sprężynowe, wielkość: S3, F-PLC-IN

REACH	Lead CAS-Nr. 7439-92-1; Lead monoxide (lead oxide) \b\REACHCasNo7368; 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one \b\REACHCasNo8105; \b\REACHCode0236 \b\REACHCasNo0236; Lead titanium zirconium oxide \b\REACHCasNo0830
Unit of Measure	ST

Description

stycznik mocy, AC-3e/AC-3, 110 A, 55 kW / 400 V, 3-bieg., AC/DC 175-280 V, 50/60 Hz, ze zintegrowanym warystorem, zestyki pomocnicze: 1 NC, obwód główny: przyłącze śrubowe, obwód sterowniczy i pomocniczy: przyłącze sprężynowe, wielkość: S3, F-PLC-IN