

### 8UC7161-1BB10

Industrial automation components

<b>Manufacturer</b>	Siemens
<b>Catalog number</b>	8uc7161-1bb10
<b>Category</b>	Industrial automation components
<b>Product type</b>	Industrial automation components
<b>Status</b>	Active product

## Technical specification

<b>Weight</b>	0.45 kgs
<b>Product ID</b>	8UC7161-1BB10
<b>AL Field</b>	N
<b>Customs Tariff Code</b>	85389099
<b>Compliance</b>	Produkt zgodny z RoHS od: 15.02.2007
<b>Configurable Product</b>	False
<b>Country of Origin</b>	DE
<b>EAN</b>	4011209681576.0
<b>ECCN</b>	N
<b>eClass 6</b>	27-37-04-15
<b>eClass 7.1</b>	27-37-04-15
<b>eClass 8</b>	27-37-04-15
<b>eClass Version 9</b>	27-37-04-15
<b>eClass Version 9.1</b>	27-37-04-15
<b>ETIM 7</b>	EC000230
<b>Group Classification Key</b>	P360
<b>List of Characteristics</b>	LV10.1
<b>Quantity in Package</b>	1
<b>Packaging Length</b>	302,00
<b>Packaging Width</b>	75,00
<b>Packaging Height</b>	67,00
<b>Packaging Size</b>	MM
<b>Product Description</b>	napęd drzwiowy 8UC7 Uchwyt ciemnoszary/niebieskozielony Basic osłona jasnoszara do rozłącznika izolacyjnego 3-biegunowego 3KL50, 3KM50, 3KA50, 3KA51 ze zredukowaną Kompensacja tolerancji do wałków wyważających 6x 6mm
<b>Product Code</b>	5853
<b>Comparative Metals Coefficient</b>	15.02.2007
<b>REACH</b>	Lead CAS-Nr. 7439-92-1
<b>Unit of Measure</b>	ST
<b>UPC</b>	754554950884.0