

8UC7262-1BB20

Industrial automation components

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Manufacturer | Siemens |
| Catalog number | 8uc7262-1bb20 |
| Category | Industrial automation components |
| Product type | Industrial automation components |
| Status | Active product |

Technical specification

| | |
|---------------------------------------|--|
| Weight | 0.45 kgs |
| Product ID | 8UC7262-1BB20 |
| AL Field | N |
| Customs Tariff Code | 85389099 |
| Compliance | Produkt zgodny z RoHS od: 15.02.2007 |
| Configurable Product | False |
| Country of Origin | DE |
| EAN | 4011209681620.0 |
| ECCN | N |
| eClass 6 | 27-37-04-15 |
| eClass 7.1 | 27-37-04-15 |
| eClass 8 | 27-37-04-15 |
| eClass Version 9 | 27-37-04-15 |
| eClass Version 9.1 | 27-37-04-15 |
| ETIM 7 | EC000230 |
| Group Classification Key | P360 |
| List of Characteristics | LV10.1 |
| Quantity in Package | 1 |
| Packaging Length | 302,00 |
| Packaging Width | 76,00 |
| Packaging Height | 75,00 |
| Packaging Size | MM |
| Product Description | napęd drzwiowy 8UC7 Uchwyt ciemnoszary/niebieskozielony Basic osłona jasnoszara ze zredukowaną Kompensacja tolerancji dla rozłącznika izolacyjnego 3KL52/53, 3KM52/53, 3KA52/53 do wałków wyzwalających 8x 8mm |
| Product Code | 5853 |
| Comparative Metals Coefficient | 15.02.2007 |
| REACH | Lead CAS-Nr. 7439-92-1 |
| Unit of Measure | ST |