

### 8US1211-4SL01

Industrial automation components

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Manufacturer</b>   | Siemens                          |
| <b>Catalog number</b> | 8us1211-4sl01                    |
| <b>Category</b>       | Industrial automation components |
| <b>Product type</b>   | Industrial automation components |
| <b>Status</b>         | Active product                   |

## Technical specification

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Weight</b>                         | 0.45 kgs   |
| <b>Product ID</b>                     | 8US1211-4SL01  |
| <b>Notes</b>                          | Wycofanie produktu od: 24.05.2016 więcej informacji o osobach kontaktowych: <a href="http://www.siemens.de/lowvoltage/kontakt">www.siemens.de/lowvoltage/kontakt</a>                         |
| <b>AL Field</b>                       | N  |
| <b>Aluminium Weight</b>               | 0  |
| <b>Argent Weight</b>                  | 0  |
| <b>Customs Tariff Code</b>            | 85389099   |
| <b>Compliance</b>                     | Produkt zgodny z RoHS od: 01.01.2003   |
| <b>Configurable Product</b>           | False  |
| <b>Copper Weight</b>                  | 0  |
| <b>Country of Origin</b>              | DE   |
| <b>EAN</b>                            | 4011209524446.0  |
| <b>ECCN</b>                           | N  |
| <b>eClass 6</b>                       | 27-37-03-01  |
| <b>eClass 7.1</b>                     | 27-37-03-01  |
| <b>eClass 8</b>                       | 27-37-03-01  |
| <b>eClass Version 9</b>               | 27-37-03-01  |
| <b>eClass Version 9.1</b>             | 27-37-03-01  |
| <b>ETIM 7</b>                         | EC001531   |
| <b>Group Classification Key</b>       | P360   |
| <b>List of Characteristics</b>        | LV10.1   |
| <b>Metals Coefficient</b>             | L-P-----   |
| <b>Quantity in Package</b>            | 1  |
| <b>Packaging Length</b>               | 192,00   |
| <b>Packaging Width</b>                | 119,00   |
| <b>Packaging Height</b>               | 76,00  |
| <b>Packaging Size</b>                 | MM   |
| <b>Product Description</b>            | system szyn zbiorczych Odstęp między osiami szyn 60mm, Adapter urządzeniowy, Szerokość 108 mm Grubość szyny: 5,10mm+profil TT do wyłącznika 3VL1/2 do 160A z osłoną przyłącza Długość 175 mm |
| <b>Product Code</b>                   | 5888   |
| <b>Comparative Metals Coefficient</b> | 01.01.2003   |
| <b>Unit of Measure</b>                | ST   |